



СИСТЕМА ТН-ФАСАД НАУБЕРК

Система фасада с облицовкой фасадной плиткой по каменному основанию



Область применения:

Система ТН-ФАСАД НАУБЕРК предназначена как для нового строительства, так и для санации (оздоровления) уже построенных жилых зданий, объектов общественного пользования, торговых и производственных павильонов высотой до двух этажей включительно.

Описание системы:

В качестве теплоизоляции в данной системе применяются легкие плиты из каменной ваты с низкой сжимаемостью – ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Для надежной фиксации теплоизоляционных плит с наружи здания к фасаду механически крепится деревянный каркас требуемой толщины. Для защиты утеплителя от выветривания и от замачивания атмосферными осадками теплоизоляционные плиты необходимо изолировать пленкой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП. Данная пленка фиксируется между брусками для контрутепления и контррейками, по которым в последствии монтируется сплошное основание из OSB. Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК

крепится на OSB механическим способом специальными оцинкованными гвоздями, а двойной клеевой замок значительно облегчает процесс монтажа. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранул из натурального базальта фасадная плитка обладает высокой цветостойкостью и устойчивостью к температурным колебаниям. Кроме того, её отличает повышенная герметичность, а также удобство применения на любых геометрически сложных поверхностях. В системе ТН-ФАСАД НАУБЕРК пароизоляция не требуется. Наличие вентилируемого канала делает систему надежной, даже на основании с высокой паропроницаемостью.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Несущее основание	-	шт.	-	-
2	Каркас под теплоизоляцию с шагом 600 мм	-	м ³	-	-
3	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM	6.84	кг	коробка (12 баллонов)	0,05 кг/пог.м
4	Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, СТО 72746455-3.3.1-2012	4.22	пог. м	упаковка 96 шт.; размер бруска: 1180 x 50 x 50 мм	1,1
5*	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ, СТО 72746455-3.2.7-2018	3.205	м ²	плиты размером 1200x600x30-200 мм с шагом 10 мм	1,1
6	Брус сечением 50x50 мм для контрутепления	-	м ³	-	-
7	Лента клеящая ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60/100	-	пог.м	рулоны, 25 м x 60/100 мм	1,05
8**	Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, СТО 72746455-3.9.10-2018	7.110	м ²	рулоны, площадь 75 м ² (1,5 x 50 м)	1,2
9	Брус для создания вентзазора, толщиной 30-50 мм	-	пог. м	-	-
10	Плиты OSB	-	м ²	-	-
11***	Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК Кирпич, СТО 72746455-3.5.6-2016	5.39	м ²	гонт 1000 x 250 мм, в упаковке 2 м ²	-

* Альтернативный материал: плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА.

** Альтернативный материал: «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 130», «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 150».

*** Альтернативный материал Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК Камень.

Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК, Москва, 2019 г.