



## Лента самоклеящаяся «PLANTERBAND DUO»

СТО 72746455-3.1.6-2014

Самоклеящаяся двухсторонняя герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента



### Описание продукции:

**PLANTERBAND DUO** - это двухсторонняя самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента.

**PLANTERBAND DUO** получают путем одностороннего нанесения на антиадгезионную пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерного модификатора и специальных адгезионных добавок. В качестве защитного слоя используют полимерную пленку.

### Область применения:

Герметизация и скрепление продольных и поперечных швов профилированных мембран PLANTER марок: Extra; Standard; Eco; Geo; Extra-Geo.

Крепление профилированных мембран PLANTER к поверхности битумно-полимерной гидроизоляции.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Толщина	мм	0,1	1,5	ГОСТ 2678-94
Масса 1 м <sup>2</sup>	кг	±0,25	1,5	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течении 24 ч, не более	%	не более	1,0	ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	не выше	-25	ГОСТ 2678-94
Температура размягчения вяжущего, не менее	°С	не менее	95	ГОСТ 2678-94
Прочность сцепления, не менее: с бетоном с металлом	МПа	не менее	0,2 0,2	Методика СТО 72746455-3.1.6-2014
Тип защитного покрытия:				
верх		антиадгезионная пленка	-	-
низ				

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение
Длина	м	10
Ширина	см	5

### Производство работ:

Согласно инструкции по применению, приведенной на упаковке. Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.

### Хранение:

Самоклеящиеся ленты должны храниться в закрытом помещении или под навесом, рассортированными по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

### Транспортировка:

Транспортирование самоклеящихся лент следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте. Допускается транспортирование поддонов с материалами в 2 ряда по высоте при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов.

### Сведения об упаковке:

Индивидуальная упаковка, картонная коробка.