

**Угловой крепеж XPS ТехноНИКОЛЬ**

Контракт 25/07-10 от 25.07.2010 г.

Полиамидный конструктивный элемент для соединения плит XPS

**Описание продукции:**

Угловой крепеж XPS ТехноНИКОЛЬ представляет собой конструктивный элемент, выполненный в виде двух полок, размещенных под прямым углом друг к другу. Полки соединяются между собой ребрами жесткости и имеют закладную под арматуру. Каждая полка имеет отверстия для крепления. Материал Углового крепежа XPS ТехноНИКОЛЬ: не горючий, морозостойкий, ударопрочный пластик из высокопрочного стеклонаполненного полиамида.

Область применения:

Угловой крепеж XPS ТехноНИКОЛЬ может использоваться при устройстве утепленной шведской плиты, плитных и ленточных фундаментов, полов по грунту, стен и других конструктивных элементов, включая колонны и армопояса для соединения опалубочных листовых элементов конструкции под прямым углом друг к другу.

В качестве листовых материалов возможно использование:

- плит экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON;
- сэндвич панелей, SIP(СИП) панелей;
- утеплителей малой плотности в сочетании с другими строительными материалами (СМЛ, плитой ОСВ, фанерой, ЦСП и тд).

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Плотность	кг/м ³	1350	ГОСТ 15139-69
Удлинение при разрыве	%	4,8	ГОСТ 11262-80
Прочность при разрыве, не менее	МПа	165	ГОСТ 11262-80
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке	МПа	230	ГОСТ 11262-80
Средний вес изделия	г	50	ГОСТ 15139-69
Ширина по плоскости	мм	155	ГОСТ 25015-81
Длина по плоскости	мм	155	-
Величина шипа	мм	30	-

Производство работ:

Согласно «Руководству по изоляции фундаментов ТехноНИКОЛЬ» 2013г.

Хранение:

Изделия хранят упакованными в крытых складских помещениях, защищают от загрязнений и воздействия агрессивной среды.

Транспортировка:

Допускается транспортирование на неограниченное расстояние в открытых автотранспортных средствах с обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

Сведения об упаковке:

Угловой крепеж XPS ТехноНИКОЛЬ упаковываются в коробки по 150 шт.