



Соединительная двусторонняя лента Акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ

Изготовлена из чистого акрилового адгезива на водной основе и бумажной силиконизированной антиадгезионной разделительной ленты.



Описание продукции:

Функциональный материал из акрилового адгезива на водной основе и бумажной разделительной лентой. Обладает высокими клеящими способностями, превосходной конформностью монтажа и эластичностью, стойкостью к старению, перепадам температуры, влажности и к большему количеству химических веществ.

Область применения:

Соединительная двусторонняя лента Акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ применяют для герметичной проклейки примыканий полотнищ пароизоляционных пленок, гидромембран и диффузионных ветрозащитных мембран, приклейки мембран и пароизоляции к кирпичным, деревянным и оштукатуренным поверхностям, проходящим (проникающим) балкам, опорам, а также в угловых соединениях оконных и дверных проемов. Не теряет адгезионный свойств при повышенной влажности. Лента может быть использована для ремонта поврежденной мембранны.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Плотность	г/м ²	320
Рабочая температура	°С	-40 до +120
Адгезия на отрыв	Н/5 см	70-120
Толщина продукта (с лайнером)	мкм	410
Температура монтажа	°С	> 0 (рекомендованная)
Ширина	мм	20
Длина	м	25
Удлинение при разрыве	%	150-250

Производство работ:

Заполняется ТН

Хранение:

Катушки должны храниться в исходной упаковке, на плоской поверхности и в сухом помещении.

Температура хранения должна быть между +10°C и +30°C без прямого воздействия солнечного света.

Транспортировка:

Транспортирование материала может производиться всеми видами транспорта в заводской упаковке в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования должны исключать возможность механических повреждений заводской упаковки и материала, воздействия агрессивных сред, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Погрузочно-разгрузочные работы паллет необходимо производить с использованием мягких строп. Бросать коробки запрещается.

Сведения об упаковке:

Материал поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник. Ролики 25м x20мм упакованы в коробки - по 12 шт.