



## Лента бутиловая двусторонняя

Контракт №101 от 10.01.12

Двусторонний скотч для склейки стыков пароизоляции



### Описание продукции:

Самоклеящаяся бутил-каучуковая герметизирующая лента на синтетической основе. Имеет двустороннюю рабочую поверхность, каждая из которых защищена антиадгезионной плёнкой. Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов и защищает соединение от проникновения воды и воздуха. Длина 30 метров.

### Область применения:

Лента бутил-каучуковая предназначена для герметичного соединения пароизоляционных плёнок, диффузионных мембран и крепления их краёв к различным основаниям и примыкающим конструкциям.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Ширина	мм	15	по спецификации изготовителя
Толщина	мм	1	-
Плотность	г/см <sup>3</sup>	1,7	-
Температура применения	°С	от -35 до +40	-
Температура эксплуатации	°С	от -60 до +80	-

### Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

### Хранение:

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре не более +30 °С.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

### Транспортировка:

Ленту транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Поставляется в роликах длиной 30 м. В коробке 18 роликов. На паллете 36 коробок.