



Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 3,0

Произведен по спецификации производителя



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Рейки краевые ТехноНИКОЛЬ выпускаются следующего вида: рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 3000x32x3,0 мм.

Алюминиевые рейки ТехноНИКОЛЬ изготавливаются из алюминиево-магниевого сплава с последующей специальной обработкой, благодаря которой материал обладает повышенной прочностью, пластичностью и коррозионной стойкостью. Закрепляется к металлическим поверхностям саморезом сверлоконечным универсальным 5,5 мм. К оштукатуренным и бетонным поверхностям крепится остроконечным саморезом 4,8 мм с полиамидной гильзой. Крепление устанавливается с шагом 200 мм. Верхний отгиб рейки заполняется мастикой герметизирующей №71. Такая дополнительная герметизация предотвращает попадание воды под кровельный материал.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рейка краевая ТехноНИКОЛЬ применяется для механической фиксации кровельной битумно-полимерной мембраны.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- проверенная надежность.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
|-------------------------|---------------|----------|-----------------|
| Длина | мм | 3000 | - |
| Высота | мм | 50 | - |

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании ТехноНИКОЛЬ;](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

В защищенном от воздействия осадков складе.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Рейки упаковываются в картон.

Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 3,0 для РМ: код ЕКН – 458949.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД: 7604 29 900 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

