



Армирующая стеклотетка

СТО 72746455-3.9.1-2014

Представляет собой алюминиевую фольгу с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом. Форма выпуска – ролик



Описание продукции:

Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС». Представляет собой алюминиевую фольгу с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом. Форма выпуска – ролик.

Лента алюминиевая армированная самоклеящаяся «ЛАС – А». Представляет собой алюминиевую фольгу с односторонним клеевым слоем, армированная стеклотеткой с защищенным антиадгезионным материалом. Форма выпуска – ролик.

Область применения:

В гражданском и промышленном строительстве при новом строительстве и реконструкции трубопроводов и оборудования различного назначения в качестве герметизации стыков фольгированных теплоизоляционных материалов для целей пароизоляции.

Применение при температуре от минус 30 до плюс 150 °С. Но необходимо учитывать, что при температуре выше плюс 80 °С возможно незначительное скручивание ленты по краям, поэтому рекомендуется наклеивать ленту внахлест.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Скотч алюминиевый ЛАС	Скотч алюминиевый ЛАС -А	Метод испытания
Адгезия к нержавеющей стали, не менее	г/см	500	500	ТУ 2245-074-04696843-2001
Прочность при разрыве, не менее	МПа	5	200	ТУ 2245-074-04696843-2001
Температура приклеивания, не ниже	С	-5	-5	ТУ 2245-074-04696843-2001

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Длина рулона	м	50	ГОСТ 8910-75
Ширина рулона	мм	50,75,100	ГОСТ 8910-75

Производство работ:

Согласно «Альбому технических решений Системы теплоизоляции оборудования и трубопроводов»

Хранение:

Материал должен храниться в первичной упаковке на стеллажах или поддонах, в вентилируемом помещении при температуре от (20±5) °С и относительной влажности воздуха от 50 до 70 %.

Транспортировка:

Транспортирование материала осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими на транспорте «Правилами перевозок грузов малотоннажными и мелкими отправлениями».

Сведения об упаковке:

Марка	Количество рулонов в коробке, шт.	Вес коробки, кг	Вес рулона, кг	Размер коробки, мм
Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС» 50 м-050 мм	40	12	0,300	530x270x270
Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС» 50 м-075 мм	28	12	0,429	530x270x270
Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС» 50 м-100 мм	20	12	0,600	530x270x270
Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС-А» 50 м-050 мм	24	7	0,292	330*170*650
Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС-А» 50 м-075 мм	16	7	0,438	330*170*650
Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС-А» 50 м-100 мм	12	7	0,583	330*170*650