



Краска фасадная акриловая ТЕХНИКОЛЬ 920

ТУ 2316-002-72746455-16

Краска фасадная акриловая



Описание продукции:

Краска фасадная акриловая, на основе эмульсии акриловой смолы.

Область применения:

Предназначена для окрашивания цокольной части зданий, с теплоизоляционным слоем из экструзионного пенополистирола. Подходит для применения на таких основаниях, как: цементные, известково-цементные, тонкослойные минеральные и дисперсионные штукатурки, бетоны, гипсовые материалы. Не рекомендуется наносить ее на известковые штукатурки, клеевые и масляные краски, лакированные и пластиковые поверхности.

Применение:

Краска наносится на несущие, чистые, сухие, ровные основания, очищенные от пыли и жирных пятен, плесени и грибков. Покрытые плесенью или водорослями поверхности рекомендуется очистить с помощью противогрибкового средства. Перед использованием проверить соответствие цвета заказанному. Находящуюся в емкости краску тщательно перемешать.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Расход	кг/м ²	не менее	0,15-0,25	-
Смываемость пленки	мкм	-	27 (3 класс покрытия)	ГОСТ Р 52020-2003
Время высыхания покрытия	-	-	около 12 часов	ГОСТ 19007-73
Рекомендуемая толщина одного слоя	мкм	-	200	-
Рабочая температура	°С	-	от + 5 до + 25 °С	-

Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.4.2-2017 «Системы фасадные тонкослойные композиционные ТЕХНИКОЛЬ для теплоизоляции зданий. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям».

Хранение:

12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 25 °С.

Транспортировка:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ТУ 2316-002-72746455-16.