




Гибкая черепица TILERCAT

СТО 72746455-3.5.2-2013

Гидроизоляционный материал для скатной кровли



Описание продукции:



Гибкая черепица TILERCAT – это штучный, битумосодержащий кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. Гарантийный срок службы: серия ПРИМА - 10 лет, серия КВАДРО - 20 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный.

Серия ПРИМА

Серия КВАДРО



Коричневый

Зеленый

Красный

Коричневый

Красный

Серый

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	- -
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение		Метод испытаний
			ПРИМА	КВАДРО	
Ширина	мм	-	1000±3,0	1000±5,0	СТО 72746455-3.5.2-2013
Высота, ±3,0	мм	-	317	335	СТО 72746455-3.5.2-2013
Толщина слоя, ±0,2	мм	-	2,9	2,7	СТО 72746455-3.5.2-2013
Количество слоев	-	-	1	2	СТО 72746455-3.5.2-2013
Коэффициент перехлеста	-	-	1,85	3	-

Производство работ:

Согласно «Инструкция по монтажу, нанесенной на упаковку гибкой черепицы TILERCAT».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Серия ПРИМА	Серия КВАДРО	Коньково-карнизная черепица
Упаковка	м ²	3	2	3
Количество гонтов в упаковке	шт.	22	14	12
Ориентировочная масса упаковки	кг	24,3	25	15
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	8,1	12,5	5
Вес поддона (брутто)	кг	900	1075	1045
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	108	84	204