

**Крепеж для теплоизоляции тип R**

Контракт №01/12 от 01.12.09

Полиамидный крепеж

**Описание продукции:**

Крепеж ТехноНИКОЛЬ тип R имеет фланец диаметром 50мм и трубчатый стержень диаметром 10мм зауженный на конце. Диаметр резьбы – 28мм. Крепеж изготовлен из высококачественного стеклонаполненного полиамида, упрочненного стекловолокном, сохраняющего свои повышенные прочностные характеристики на протяжении длительного периода времени.

Область применения:

Крепеж предназначен для фиксации плит теплоизоляции друг с другом, фиксации профилированной мембранны Planter к экструзионному пенополистиролу и крепления слоя гидроизоляции к теплоизоляционному слою. Длина крепежа должна быть меньше толщины слоя теплоизоляции не менее чем на 10-15%.

Основные характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Диаметр резьбы, мм	мм	28
Диаметр гильзы, мм	мм	14
Диаметр тарельчатого элемента, мм	мм	50
Длина винтового участка, мм	мм	55
Температурный диапазон эксплуатации	°C	от -50 до +80

Производство работ:

Согласно «Руководству по изоляции фундаментов ТехноНИКОЛЬ».

Хранение:

Изделия хранят упакованными в крытых складских помещениях, защищают от загрязнений и воздействия агрессивной среды.

Транспортировка:

Допускается транспортирование на неограниченное расстояние в открытых автотранспортных средствах с обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

Сведения об упаковке:

Дюбели упаковываются в коробки из гофрокартона

Крепеж тип	Количество в упаковке, шт
R28x70	630
R28x90	540
R28x110	480
R28x130	460
R28x150	350
R28x170	300